


## Türzargen Modell TFN für nach innen und außen öffnende Türen



### Beschreibung



Bei dem Modell TFN handelt es sich um ein Aluminiumprofil zur Fertigung von wandbündigen **FUTTERZARGEN** für den Massiv- und Trockenbau. Ausgelegt auf maximale **Flexibilität** bietet diese Art von Profilen perfekte Abschlusskanten, passgenaue Linien und filigrane Schattenfugen. Mit ihren klaren Linien und dem gleichmäßigen Übergang zwischen Türblatt, Türfutter und Wand verfeinern diese die Raumoptik und erfüllen somit alle Merkmale modernster Architektur. Durch ihre spezielle Konstruktionsweise und dem einklickbarem Putznetz entsteht eine feste Verbindung zwischen Türelement und Mauerwerk. Somit wird die vorprogrammierte Haarrissbildung verhindert und auf eine lästige Acrylfuge kann verzichtet werden. Ihre Funktionalität übertrifft das Konzept von Design, welche sich in einer schnellen und fachgerechten Montage mittels aufklebbarem

Profil widerspiegelt.

## Material



Die Türprofile bestehen aus einer rohen unbehandelten Aluminiumlegierung EN EW-6060 (Al-MgSi) mit möglichen Toleranzen gemäß UNI EN 755-9. Obgenannte Legierung bietet gute Festigkeitswerte, ist korrosionsbeständig und eignet sich speziell als Konstruktionswerkstoff bei hohen Oberflächenanforderungen.

Zement und seine Derivate produzieren, bei Nässe, alkalische Substanzen welche, wenn man diese auf der Oberfläche der Aluminiumlegierung arbeiten lässt, zu Korrosion führen kann. Deshalb wird empfohlen die Profile immer frei von Zement, Kleber und Fugenmaterial zu halten.

Die Korrosion wird durch die empfohlene bauseitige Grundierung und Lackierung des Profils in Wandfarbe verhindert.

Aluminium ist nicht gegen alle chemischen Verbindung resistent, deshalb sollte der Kontakt mit Chlorwasserstoff (HCl) und Phosphorsäure (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) unbedingt vermieden werden. Auch Produkte zur Reinigung von Steinen, Keramik uä. können die Oberfläche beschädigen.

## Montage



Die Montage der Türprofile erfolgt im Rohbau. Dabei werden diese auf das Blindfutter aufgeklebt und gewährleisten dadurch eine schnelle Montage. Nach vollendeten Verputzarbeiten wird die Tür eingebaut. Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte sorgfältig die Montageanleitung. Für eine fachgerechte Montage dürfen nur die von Firma AGS-systems empfohlenen Materialien verwendet werden. Ansonsten erlischt jegliche Haftung.

## Türblatt



Das Türblatt kann je nach Wunsch eine Stärke von 40 bis 60mm aufweisen und von Standard- bis Raumhöhe gefertigt werden.

## Profile

Die Aluminiumprofile sind als Stangenware, mit einer Schutzfolie versehen, in den Längen 1100mm, 2200mm, 2750mm erhältlich und kurzfristig lieferbar.

TFN



| Modell TFN                  |               |
|-----------------------------|---------------|
| <u>Massivbau/Trockenbau</u> |               |
| Bezeichnung                 | Artikelnummer |
| TFN                         | 10115         |

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.