

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------------	-------------------------	------------------------

**Frameless-Aluminiumzarge  
für in die Leibung öffnende Tür**

Flügelanzahl:  
Rohbaumaß:  
lichtes Durchgangsmaß:  
Wanddicke:

Frameless-Aluminiumzarge roh, aus unbehandelter Aluminiumlegierung EN EW-6060, für Türen in die Leibung öffnend ohne wandseitig sichtbarem Aluminiumrand, mit Halterung für einklickbares Putznetz, inkl. Eckverbinder und Distanzschienen für einfache Montage, eindrehbare Befestigungswinkel für stabile Verbindung zwischen Zarge und Struktur, einklickbares Putznetz zur Vermeidung von Haarrissbildung, für die Aufnahme eines Holzelements in welchem die Fräsungen für Scharnier und Schließblech vorgenommen werden.

Türblattstärke: 50 mm  
Einbauort:  
Türnummer:

.....Stk.      .....      .....

**Frameless-Zarge  
für in die Leibung öffnende Tür**

AGS-systems GmbH, Modell TUS50,  
Artikel Nr. 10450  
oder gleichwertiges