

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------------	-------------------------	------------------------

**Frameless-Aluminiumzarge  
für stumpf einschlagende Tür**

Flügelanzahl:  
Rohbaumaß:  
lichtes Durchgangsmaß:  
Wanddicke:

Frameless-Aluminiumzarge roh, aus unbehauelter Aluminiumlegierung EN EW-6060, für stumpf einschlagende Türen ohne wandseitig sichtbarem Aluminiumrand, mit Halterung für einklickbares Putznetz, inkl. Eckverbinder und Distanzschienen für einfache Montage, eindrehbare Befestigungswinkel für stabile Verbindung zwischen Zarge und Struktur, einklickbares Putznetz zur Vermeidung von Haarrissbildung, für die Aufnahme eines Holzelements in welchem die Fräsungen für Scharnier und Schließblech vorgenommen werden.

Türblattstärke: 59-65 mm  
Einbauort:  
Türnummer:

.....Stk.      .....      .....

**Frameless-Zarge  
für stumpf einschlagende Tür**

AGS-systems GmbH, Modell TUT59,  
Artikel Nr. 10359  
oder gleichwertiges