

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|----|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
|----|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------|

**Frameless-Aluminiumzarge
für in die Leibung als auch stumpf einschlagende Tür**

Flügelanzahl:
Rohbaumaß:
lichtes Durchgangsmaß:
Wanddicke:

Frameless-Aluminiumzarge aus roher unbehauelter Aluminiumlegierung EN EW-6060, Tür in die Leibung oder stumpf einschlagend ohne wandseitig sichtbarem Aluminiumrand, mit Halterung für einklickbares Putznetz, inkl. Eckverbinder und Distanzschienen für einfache Montage, eindrehbare Befestigungswinkel für stabile Verbindung zwischen Zarge und Struktur, einklickbares Putznetz zur Vermeidung von Haarrissbildung, inkl. Schließblech- und Bandfräsung gemäß Angaben
Türblattstärke: 56 mm
Einbauort:
Türnummer:

.....Stk.

**Frameless-Zarge
für in die Leibung öffnende Tür**

AGS-systems GmbH, Modell TST56,
Artikel Nr. 10750
oder gleichwertiges