

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------------	-------------------------	------------------------

**Unterputz-Schattennutprofil
in Aluminium schwarz eloxiert geeignet für
Trocken- und Massivbau**

Lieferung und Montage des Unterputz-Schattennutprofils in Aluminium schwarz eloxiert mit Schutzfolie für die Realisierung einer perfekten Schattenfuge, inklusiv Verbindungsstücke zum nahtlosen Verbinden der einzelnen Profile ohne sichtbare Kante.

Die Profile werden absolut waagrecht und horizontal auf die Unterkonstruktion bzw. an der ersten Beplankung geklebt und verschraubt. Die zweite Beplankung wird auf das Hohlkammerprofil aufgesetzt und mit selbst schneidenden Schrauben an der oberen Lippe fest verschraubt. Bei Massivbau wird das Unterputzprofil absolut waagrecht und horizontal auf das Mauerwerk geklebt und verschraubt

Die Höhenausrichtung erfolgt gemäß Absprache mit der Bauleitung.

Geeignet für Gipskartonplatte von 12,5mm und/oder Standardputze mit 15mm Tiefe

.....lfm

Unterputz-Schattennutprofil :
AGS-systems GmbH, Modell S20
Artikel Nr. 10020
oder gleichwertiges